



SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 78312084

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext
 Runder LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar, Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 195 mm, Gewicht 3,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 24.800 lm, Bemessungsleistung 1 x 160 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK09. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

- Produktvorteile**
- 5 Jahre Brumberg-Lichtgarantie.
 - D-Kennzeichen.
 - Lange Lebensdauer: L80B50 >50.000 h bei 25 °C.
 - Hohe Lichtausbeute.
 - Standardmäßig dimmbar: DALI-2.
 - Umfangreiches Zubehör.
 - Schutzart: IP65.
 - Wartungsarme Beleuchtungsrealisierung.
 - Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis +45 °C.

SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 78312084

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	78312084
GTIN	4251433949398
Serienname	SOL MIDI
Kurzbeschreibung	LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	schwarz
Form	rund
Außendurchmesser	300 mm
Aufbauhöhe	195 mm
Lieferumfang	Lieferung: inkl. schraubbarer Befestigungsöse, Schrumpfkappen auf der DALI-Leitung und Anschlussleitung 1.500 mm
Nettogewicht	3,500 kg
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Prüfzeichen	UKCA
Konformität	UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	24.800 lm
Systemeffizienz	155 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 4
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-25 bis +45 °C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Dimmbereich min. / max.	10 - 100 %
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Ausführung der Anschlussleitung	Einseitig
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h

SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 78312084

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
max. Anz. Leuchten an C16 A	14
max. Anz. Leuchten an B16 A	11
Einschaltstrom	1,5 A / 2 s
Leistung	160 W
Geeignet für Notlicht	Nein
Ansteuerung	DALI-2
Flickerfrei	Ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Ausführung der Anschlussleitung	Einseitig



Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Schlagfestigkeit	IK09
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,1 kg
Länge Verpackung	305 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	345 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar



Artikel-Nr. 78312084

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81062000 Wechseloptik 60° zu 78312 / 78313
	Artikel-Nr.: 81092000 Wechseloptik 90° zu 78312 / 78313
	Artikel-Nr.: 81046250 Alu-Leuchtschirm zu 78312 / 78313 Abmessung: 370 mm x 140 mm
	Artikel-Nr.: 81048000 PC-Leuchtschirm zu 78312 / 78313 Abmessung: 410 mm x 185 mm
	Artikel-Nr.: 81049080 Decken- / Wandhalter zu 78310 / 78311 / 78312 / 78313
	Artikel-Nr.: 81051000 Kettenabhängung, 1.000 mm
	Artikel-Nr.: 81052000 Kettenabhängung, 2.000 mm
	Artikel-Nr.: 81053000 Kettenabhängung, 3.000 mm
	Artikel-Nr.: 81055000 Kettenabhängung, 5.000 mm
	Artikel-Nr.: 81057000 Kabelverbinder, 3-polig, IP68, schwarz Abmessung: 125 mm

SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 78312084

Licht.
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81058000 Y-Kabelverbinder, 5-polig, IP68, schwarz
	Artikel-Nr.: 81050000 Reduzierstück, NPT 3/4" auf M10 Abmessung: 70 mm