


LED-Einbaudownlightset mit Indirektanteil, schaltbar

Artikel-Nr. 33406073

LED-Einbaudownlightset mit Indirektanteil, schaltbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte mit direktem und indirektem Lichtanteil.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,

Maße Konverter: L 115 x B 34 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 887lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 33406073
Stand: 26.11.2020 07:51

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	10,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	110 mm

Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	80 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	887 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe-Tiefe	14 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung