


LED-Bodeneinbaustrahler HYBRIDE, V4A, IP67

Artikel-Nr. 14678223



LED-Bodeneinbaustrahler HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 2x5,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 670lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	14678223	Anwendungsbereiche
Stand:	25.11.2020 03:51	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	2 x 5,4 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 5.000 mm Anschlussleitung, Bodeneinbaupf und Einstellwerkzeug
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Einbaubreite	165 mm
Einbaulänge	165 mm
Einbautiefe	175 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	670 lm
Max. Belastung	1.000 kg
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	135 mm
Breite	135 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung