


LED-Anbauprofilleuchte BIRO60, opale Abdeckung

Artikel-Nr. 77102694

LED-Anbauprofilleuchte BIRO60, opale Abdeckung, silber eloxiert. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

LED-Profilleuchte mit opaler Abdeckung. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.392lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr. 77102694
Stand: 11.02.2021 21:39

Lichtfarbe	4000
Farbe	silber
Länge	1155 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Leistung	27 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.392 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	1155 mm
Breite	60 mm
Höhe	80 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung