


LED-Schienenstrahler  
**Artikel-Nr. 12013073**



LED-Schienenstrahler, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Inkl. Betriebsgerät, schaltbar.

Leuchte mit Euroadapter für Standard-3-Phasen-Schienen,

Wärmeableitung passiv (ohne Lüfter), Gewicht: 0,5 kg. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12013073</b>
<b>Preis</b>	123,20 €
<b>Stand:</b>	01.09.2020 15:24
<b>Rabattgruppe</b>	1

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	70 lm/W
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	63 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	840 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Breite	100 mm
Höhe-Tiefe	125 mm
Schwenkwinkel	180 °
Kopfverstellwinkel	180 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung