


LED-Anbaudownlight
Artikel-Nr. 12068173



LED-Anbaudownlight, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12,1W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausge-

Artikel-Nr.	12068173
Preis	147,00 €
Stand:	01.09.2020 15:11
Rabattgruppe	1

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12,1 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	600 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Höhe-Tiefe	70 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung