




LED-Einbaustrahler BB05, schaltbar
Artikel-Nr. 38365023



1.0 m	0.7 0.6	1184.2
2.0 m	1.4 1.3	296.1
3.0 m	2.1 1.9	131.6
4.0 m	2.8 2.5	74.0
5.0 m	3.5 3.1	47.4
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler BB05, schaltbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	38365023	Anwendungsbereiche
Stand:	26.11.2020 14:37	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	38 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung