


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, dim2warm

Artikel-Nr. 12644073



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	12644073	Anwendungsbereiche
Stand:	25.11.2020 11:56	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige
Einbautiefe	96 mm

Strom	500 mA
Lichtstrom	920 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung