



LED-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 13188253



1.0 m	0.7 0.7	1173.2
2.0 m	1.4 1.4	293.3
3.0 m	2.1 2.0	130.4
4.0 m	2.8 2.7	73.3
5.0 m	3.5 3.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, schwarz / alu, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13188253	Anwendungsbereiche
Stand:	25.11.2020 20:36	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	50 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung