




LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12662223



LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 13W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.400lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12662223
Stand:	25.11.2020 15:16

Lichtfarbe	3000
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	13 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	185 mm
Einbaudurchmesser	175 mm
Einbautiefe	170 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.400 lm
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung