


Einbaudownlight IP44

Artikel-Nr. 2274.22

Einbaudownlight IP44, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: G4, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	2274.22
Stand:	26.11.2020 02:19

Farbe	edelstahl
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	83 mm
Einbaudurchmesser	62 mm
Einbautiefe	20 mm
Material	Edelstahl / Glas
Höhe-Tiefe	8 mm

Ausführung	G4
Leistung	max. 20 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar