


Einbaustrahler  
**Artikel-Nr. 1085.07**



Einbaustrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Blendungsbegrenzung durch tief liegendes Leuchtmittel.  
 Das Leuchtmittel ist über Rasterungen in der Tiefe einstellbar.  
 Einbautiefe 70 mm bei maximal tief liegendem Leuchtmittel. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>1085.07</b>
<b>Stand:</b>	14.02.2021 10:41

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	95 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	70 mm
Material	Stahl
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	20 °
Spannungsart	AC/DC
Spreng ring	ohne Spreng ring
Verstellbarkeit	schwenkbar