


vitaLED® Qualityflex-PWM-Verteiler, 2-fach

Artikel-Nr. 18302000

Licht.
Für Generationen.



vitaLED® Qualityflex-PWM-Verteiler, 2-fach. . Dieser vitaLED®-PWM-Verteiler ist die Leistungseinheit zwischen dem vitaLED-Master und vitaLED-Flexplatinen. Der Anschluss erfolgt über zwei 5-polige Schraubklemmen R-, G-, B-, W-, V+ (12 - 24 V DC).Länge der Datenleitungen zwischen den vitaLED®-Verteilern (Data IN / Data OUT): maximal 50 m.Material: Kunststoff, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +45° C, Strom: max. 10 A.Leistung: max. 120 W bei 12 V | max. 240 W bei 24 V, Maße: L 126 x B 54 x H 31 mm Geeignet zur Hutschienenmontage (7,5 Teilungseinheiten).Eine Systemaufstellung für zusätzlich benötigte vitaLED-Komponenten finden sie auf Seite 461.<P/><P/></TEXT>. Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V,

Artikel-Nr.	18302000
Preis	146,80 €
Stand:	17.05.2019 09:14

Ausführung	Plug&Play
Spannung	12V 24V
Schutzart	IP20

Schutzklasse	III
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung