

vitaLED® Qualityflex-PWM-Verteiler, 2-fach
Artikel-Nr. 18302000



vitaLED® Qualityflex-PWM-Verteiler, 2-fach. Dieser vitaLED®-PWM-Verteiler ist die Leistungseinheit zwischen dem vitaLED-Master und vitaLED-Flexplatinen.
 Der Anschluss erfolgt über zwei 5-polige Schraubklemmen R-, G-, B-, W-, V+ (12-24 V DC).
 Länge der Datenleitungen zwischen den vitaLED®-Verteilern (Data IN / Data OUT): maximal 50 m.
 Material: Kunststoff, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +45° C, Strom: max. 10 A.
 Leistung: max. 120 W bei 12 V | max. 240 W bei 24 V,
 Maße: L 126 x B 54 x H 31 mm
 Geeignet zur Hutschienenmontage (7,5 Teilungseinheiten).
 Eine Systemaufstellung für zusätzlich benötigte vitaLED-Komponenten finden sie auf Seite 461.

. Fassung: Plug&Play, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V.

Artikel-Nr.	18302000
Stand:	20.11.2020 18:48

Ausführung	Plug&Play
Spannung	12V 24V
Schutzart	IP20

Schutzklasse	III
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung