


LED-Anbaudownlight
Artikel-Nr. 12073183



LED-Anbaudownlight, strukturschwarz / matt gold, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 200lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können

Artikel-Nr.	12073183
Stand:	11.02.2021 18:15

Lichtfarbe	3000
Farbe	schwarz
Länge	80 mm
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	4 W
Leuchtmittel	Hochvolt-LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	200 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung