


## LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, dimmbar

**Artikel-Nr. 12392173**

LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, dimmbar, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8,9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 730lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12392173</b>
<b>Preis</b>	139,00 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 20:39

Lichtfarbe	3000 K
Abstrahlwinkel	37 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	8,9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	Phasenabschnitt

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	730 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	115 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung