



LED-Einbaustrahler  
**Artikel-Nr. 13357073**



LED-Einbaustrahler, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>  | <b>13357073</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                                   |
| <b>Preis</b>        | 96,50 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE |
| <b>Stand:</b>       | 01.09.2020 23:18 |   |
| <b>Rabattgruppe</b> | 1                |   |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K           |
| Farbe                               | weiß             |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °             |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                  |
| sungen                              |                  |
| Material                            | Aluminium / Glas |
| Ausführung                          | Plug&Play        |
| Leistung                            | 6 W              |
| Leuchtmittel                        | LED              |
| Lieferung                           | ohne Sprengring  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80         |
| Art der Dimmung                     | sonstige         |
| Einbaubreite                        | 75 mm            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Einbaulänge                  | 75 mm                  |
| Einbautiefe                  | 55 mm                  |
| Strom                        | 350 mA                 |
| Lichtstrom                   | 640 lm                 |
| Schutzart                    | IP20                   |
| Schutzklasse                 | III                    |
| Spannungsart                 | DC                     |
| Verstellbarkeit              | drehbar und schwenkbar |
| Länge                        | 87 mm                  |
| Breite                       | 87 mm                  |
| Höhe-Tiefe                   | 3,5 mm                 |
| Schwenkwinkel                | 20 °                   |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung        |