


LED-Einbaustrahler-Set, 2-fach, schaltbar
Artikel-Nr. 38358073

Licht.
 Für Generationen.



LED-Einbaustrahler-Set, 2-fach, schaltbar, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 128 x B 50 x H 13 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 2 x 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 1280.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| Artikel-Nr. | 38358073 | Anwendungsbereiche |
| Preis | 229,40 € | HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE |
| Stand: | 27.08.2019 12:35 | GASTRONOMIE |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / | 2 Stk |
| Material | Aluminium / Glas |
| Lichtstrom | 2 x 640 lm |
| Leistung | 2 x 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Einbaubreite | 162 mm |
| Einbaulänge | 75 mm |
| Einbautiefe | 55 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Lichtstrom | 1.280 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |
| Länge | 174 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe-Tiefe | 3,5 mm |
| Schwenkwinkel | 20 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |