


LED-Anbaustrahler BLOKK, IP65  
**Artikel-Nr. 60112103**



LED-Anbaustrahler BLOKK, IP65, schwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 22W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.030lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>60112103</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	339,00 €	HOME   LIVING SPA   WELLNESS INDUSTRIE   HANDWERK
<b>Stand:</b>	09.07.2020 07:56	HOTELLERIE   GASTRONOMIE BILDUNG   KULTUR

Lichtfarbe	3000K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	22 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 2.000 mm Anschlussleitung.
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.030 lm
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	110 mm
Breite	110 mm
Höhe	132 mm
Schwenkwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung