




LED-Einbauprofil BIRO40

Artikel-Nr. 77014073



LED-Einbauprofil BIRO40, weiß, rechteckig. LED-Lichtkanal mit satinierter Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,7W, Lichtstrom: 4.850lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	77014073
Preis	480,00 €
Stand:	10.11.2020 21:01
Rabattgruppe	2

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	77 lm/W
Länge	2278 mm
Einbaulänge	2268 mm
Werkstoff der Abdeckung	satinert
Lichtstrom	4.850 lm
Abstrahlwinkel	80 °

Breite	59 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar