



LED-Stehleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 77401694

Licht.
Für Generationen.



LED-Stehleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung mit Indirektanteil, silber. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 65 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 12000.0 lm, Lichtfarbe: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80.0 °, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

Artikel-Nr.	77401694
Preis	1198,00 €
Stand:	28.08.2019 11:57

Beschreibung	Ansteuerung: Tageslicht- /
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtfarbe	4000 K
Farbe	silber
Leistung	65 W
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	12.000 lm
Optik	Mikroprismen

Art der Dimmung	sonstige
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge	600 mm
Breite	370 mm
Höhe	1960 mm
Maße	L x B x H: 600 x 370 x 1960