


vitaLED®-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 18442072



vitaLED®-Einbaudownlight, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Anschluss an Verteiler 18301000 & 18314000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 2000 bis 10000K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	18442072
Preis	187,00 €
Stand:	19.03.2020 11:30

Lichtfarbe	vitaLED® RGBW
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	95 mm

Spannung	24V
Lichtstrom	450 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	
Höhe	3 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.