


LED-Anbaudownlight
Artikel-Nr. 12075183

Licht.
 Für Generationen.



LED-Anbaudownlight, schwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1125.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute

Artikel-Nr.	12075183
Preis	177,60 €
Stand:	28.08.2019 11:34

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	15 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.125 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	100,0 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung