



LED-Einlege-Panel 1.195 x 295 mm

**Artikel-Nr. 12089003**



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	2.1 1733.4
2.0 m	4.2 433.4
3.0 m	6.3 192.6
4.0 m	8.4 108.3
5.0 m	10.5 69.3

LED-Panel 1.195 x 295 mm, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 145 x B 43 x H 30 mm . Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 42W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.020lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 120°, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12089003</b>
<b>Preis</b>	135,50 €
<b>Stand:</b>	01.09.2020 16:12
<b>Rabattgruppe</b>	2

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Polycarbonat
Leistung	42 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. mikroprismatischer Abdeckung

Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19
Einbautiefe	12 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung