


Einbaudownlight V4A

Artikel-Nr. 1924.42Licht.
Für Generationen.

Einbaudownlight V4A, edelstahl. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 35 W, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A+ bis C,

Artikel-Nr.	1924.42
Preis	44,80 €
Stand:	16.07.2019 17:25

Farbe	edelstahl
Material	Edelstahl
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 35 W
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Art der Dimmung	sonstige
Bügel	5364
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	55 mm
Spannung	12V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A+ bis C
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung