


LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, 2-fach, dimmbar  
**Artikel-Nr. 12393173**



LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, 2-fach, dimmbar, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 2 x 8,9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.460lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

**Artikel-Nr.** 12393173  
**Stand:** 24.11.2020 23:18

Lichtfarbe	3000
Abstrahlwinkel	37 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	2 x 8,9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimm- bar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.460 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe-Tiefe	115 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung