


LED-Schienenstrahler CORE

Artikel-Nr. 88373173

Licht.
Für Generationen.



LED-Schienenstrahler CORE, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 100 mm x 245 mm, Gewicht: 1,4 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36.0 °, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute

Artikel-Nr.	88373173
Preis	189,00 €
Stand:	28.08.2019 11:46

Abstrahlwinkel	36 °
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	strukturweiß
Lichtstrom	2.687 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	32 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Breite	230 mm
Höhe-Tiefe	245,0 mm
Schwenkwinkel	180 °
Kopfverstellwinkel	180 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung