


## Einbaustrahler

### Artikel-Nr. 0063.62



Einbaustrahler, aluminium. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>0063.62</b>
<b>Preis</b>	29,10 €
<b>Stand:</b>	02.09.2020 02:16
<b>Rabattgruppe</b>	1

Farbe	aluminium
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	80 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	70 mm
Material	Aluminium
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12 V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	schwenkbar