


LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, dimmbar

Artikel-Nr. 12394173



LED-Anbaudownlight IMPLEMENT, dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8,9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 730lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt. Diese

Artikel-Nr.	12394173
Stand:	24.11.2020 16:45

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	37 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	8,9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	94 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	730 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe-Tiefe	114 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung