


LED-Pendelprofilleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung  
**Artikel-Nr. 77201694**

Licht.  
Für Generationen.



LED-Pendelprofilleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung, silber. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Optik: Mikroprismen

Pendellänge: max. 1.500 mm, Gewicht: 2,5 kg. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3386.0 lm, Lichtfarbe: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80.0 °, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77201694</b>
<b>Preis</b>	398,00 €
<b>Stand:</b>	28.08.2019 11:38

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	silber
Abstrahlwinkel	80 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Leistung	27 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19
Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz

Lichtstrom	3.386 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	1155 mm
Breite	60 mm
Höhe	78 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Pendellänge max.	1.500 mm
Pendellänge min.	150 mm