



LED-Einbaudownlight, IP65
Artikel-Nr. 13368073

Licht.
 Für Generationen.



1.0 m	0.710.7	1173.2
2.0 m	1.411.4	293.3
3.0 m	2.112.0	130.4
4.0 m	2.812.7	73.3
5.0 m	3.513.4	46.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaudownlight IP65, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6 W, Lichtstrom: 640.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13368073	Anwendungsbereiche
Preis	82,00 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE
Stand:	27.08.2019 12:43	GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige
Außendurchmesser	90 mm

Einbaudurchmesser	75 mm
Einbautiefe	50 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung