


LED-Schienenstrahler  
**Artikel-Nr. 88381174**



LED-Schienenstrahler, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 31,3 W,  
 Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- /  
 schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 110 mm x 225 mm, Leuchte inkl.  
 Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebs-  
 gerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz),  
 Gewicht: 1,5 kg

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.833lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

**Artikel-Nr.** 88381174  
**Stand:** 24.11.2020 22:12

Abstrahlwinkel	38 °
Lichtfarbe	4000
Farbe	strukturweiß
Lichtstrom	2.833 lm
Systemeffizienz	91 lm/W
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Glas
Leistung	30 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Außendurchmesser	110 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	253 mm
Breite	110 mm
Höhe-Tiefe	225 mm
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung