


LED-Einbaustrahler, 3-fach  
**Artikel-Nr. 13359253**

Licht.  
 Für Generationen.



LED-Einbaustrahler, 3-fach, aluminium. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 3 x 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 3.0 Stk, Lichtstrom: 1920.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>13359253</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                     |
| <b>Preis</b>       | 287,30 €         | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE |
| <b>Stand:</b>      | 27.08.2019 12:36 | GASTRONOMIE                                   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Lichtfarbe                | 3000 K           |
| Farbe                     | aluminium        |
| Abstrahlwinkel            | 38 °             |
| Anzahl der Leuchtmittel / | 3 Stk            |
| Material                  | Aluminium / Glas |
| Ausführung                | Plug&Play        |
| Lichtstrom                | 3 x 640 lm       |
| Leistung                  | 3 x 6 W          |
| Leuchtmittel              | LED              |
| Lieferung                 | ohne Sprengring  |
| Farbwiedergabe            | CRI > 80         |
| Art der Dimmung           | sonstige         |
| Einbaubreite              | 250 mm           |
| Einbaulänge               | 75 mm            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Einbautiefe                  | 55 mm                  |
| Strom                        | 350 mA                 |
| Lichtstrom                   | 1.920 lm               |
| Schutzart                    | IP20                   |
| Schutzklasse                 | III                    |
| Spannungsart                 | DC                     |
| Verstellbarkeit              | drehbar und schwenkbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A              |
| Länge                        | 260 mm                 |
| Breite                       | 87 mm                  |
| Höhe-Tiefe                   | 3,5 mm                 |
| Schwenkwinkel                | 20 °                   |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung        |