


LED-Einbaudownlight ALTERO, IP44

Artikel-Nr. 12036854



LED-Einbaudownlight ALTERO, IP44, strukturschwarz / strukturgold, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12036854	Anwendungsbereiche
Stand:	25.11.2020 13:27	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE

Lichtfarbe	4000
Farbe	schwarz / gold
Abstrahlwinkel	33 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	9,2 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	72 mm
Strom	500 mA
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	83 mm
Breite	83 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung