

Anbaueinheit bündig 2-fach (eckig) für LED-Module  
**Artikel-Nr. 45123170**



Anbaueinheit für LED-Module, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 2x LED, max. 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>45123170</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Stand:</b>	24.11.2020 20:37	HOME   LIVING SPA   WELLNESS HOTELLERIE   GASTRONOMIE

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-2 Stk	sungen
Art der Dimmung	sonstige
Breite	92 mm
Material	Aluminium
Höhe-Tiefe	95 mm
Ausführung	ohne Fassung
Leistung	2 x LED, max. 8 W

Lieferung	inkl. Modulhalterungen bündig, schwenkbar (45123..), starr, IP44 (45124..) oder vertieft, schwenkbar (45125..)
Länge	173 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	