



## LED-Einbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 77034698**



LED-Einbauprofil BIRO40, silber, rechteckig. LED-Lichtkanal mit satiniertes Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,7W, Lichtstrom: 5.130lm, Farbtemperatur: 2700 bis 6500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77034698</b>
<b>Preis</b>	743,00 €
<b>Stand:</b>	10.11.2020 20:57
<b>Rabattgruppe</b>	2

Art der Dimmung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	82 lm/W
Länge	2278 mm
Einbaulänge	2276 mm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert
Lichtstrom	5.130 lm
Abstrahlwinkel	80 °

Breite	59 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm
Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar