


## LED-Anbaudownlight

### Artikel-Nr. 12074183



LED-Anbaudownlight, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.125lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12074183</b>
<b>Stand:</b>	19.04.2021 12:04

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	15 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.125 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung