


LED-Anbaudownlight, IP54

Artikel-Nr. 12077173

LED-Anbaudownlight, IP54, weiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der

Artikel-Nr.	12077173
Preis	143,70 €
Stand:	01.09.2020 15:43
Rabattgruppe	1

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	450 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe-Tiefe	80 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung