





LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67
Artikel-Nr. 12660223



LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 860lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.	12660223
Preis	288,80 €
Stand:	01.09.2020 23:23
Rabattgruppe	1

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	8 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	135 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	150 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	860 lm
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung