




LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12661223

Licht.
Für Generationen.



LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Lichtstrom: 350.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 117.0 °, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgeraet: Ja, Art der Dimmung: schaltbar, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

Artikel-Nr.	12661223	Anwendungsbereiche
Preis	255,00 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE
Stand:	27.08.2019 12:56	GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	117 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	7 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	135 mm

Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	150 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	350 lm
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung