


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm

**Artikel-Nr. 12643073**

Licht.  
Für Generationen.



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen  
82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,4 W, Lichtstrom: 920.0 lm, Lichtfarbe: 3000 bis 1800 K, Abstrahlwinkel: 34.0 °, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A++ bis A,

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12643073</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	82,90 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE
<b>Stand:</b>	27.08.2019 10:45	GASTRONOMIE

Lichtfarbe	3000 - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel /	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige
Einbautiefe	106 mm
Strom	500 mA

Lichtstrom	920 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung