


vitaLED®-Einbaudownlight

**Artikel-Nr. 18456002**



vitaLED®-Einbaudownlight, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Anschluss an Verteiler 18301000 & 18314000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 2000 bis 10000K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18456002</b>
<b>Stand:</b>	26.11.2020 03:44

Lichtfarbe	vitaLED® RGBW
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	87 mm

Spannung	24V
Lichtstrom	450 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	11 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung