


vitaLED® DALI-Steuermodul

**Artikel-Nr. 18312000**



vitaLED® DALI-Steuermodul. Diese vitaLED®-DALI-Mastersteuerung dient zur individuellen oder vorprogrammierten Farb- und Helligkeitssteuerung von vitaLED-Leuchten, -Einsätzen und -Flexplatinen über den DALI-Bus.

Schnittstelle Data OUT zur Ansteuerung von vitaLED®-Leuchten über den Leuchten-Verteiler 18301000 und / oder vitaLED®-Flexplatinen über den PWM-Verteiler 18302000 .

Maße: L 121 x B 54 x H 30 mm, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +45° C, Material: Kunststoff.

Das Modul muss über das Netzgerät Art. 18313000 mit einer Spannung von 24 V DC versorgt werden!

Eine Systemaufstellung für zusätzlich benötigte vitaLED-Komponenten finden sie auf Seite 461.

. Fassung: Plug&Play, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Art der Dimmung: DALI.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18312000</b>
<b>Stand:</b>	20.11.2020 22:25

Ausführung	Plug&Play
Art der Dimmung	DALI
Spannung	24V

Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung