




LED-Einbaudownlight TUBIC, mit Indirektanteil  
**Artikel-Nr. 12226173**



LED-Einbaudownlight TUBIC, mit Indirektanteil, strukturweiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil.

Lichtstrom direkt 830 lm, Lichtstrom indirekt 130 lm. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 10,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 960lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12226173</b>
<b>Stand:</b>	26.11.2020 06:47

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	1
sungen	
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	direkt 9,5 W / indirekt 1,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	100 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	960 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe-Tiefe	23 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung