

Einbaueinheit bündig (eckig) für LED-Module

Artikel-Nr. 45010170



Einbaueinheit für LED-Module, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: LED, max. 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	45010170	Anwendungsbereiche
Stand:	25.11.2020 23:11	HOME LIVING SPA WELLNESS HOTELLERIE GASTRONOMIE

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Art der Dimmung	sonstige
Breite	93 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Material	Aluminium
Höhe-Tiefe	2,5 mm
Ausführung	ohne Fassung
Leistung	LED, max. 14 W

Lieferung	inkl. Modulhalterung bündig, schwenkbar (45009..), starr, IP44 (45010..) oder vertieft, schwenkbar (45011..)
Länge	93 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring