


LED-Anbaudownlight IP44

Artikel-Nr. 88521183

Licht.
Für Generationen.



LED-Anbaudownlight IP44, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

LED-Anbauleuchte, schaltbar. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Lichtstrom: 900.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85.0 °, Mit Betriebsgeraet: Ja, Energieeffizienzklasse:

Artikel-Nr.	88521183
Preis	189,10 €
Stand:	16.07.2019 06:45

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	85 °
Material	Aluminium / Glas
Leistung	10 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Außendurchmesser	90 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	900 lm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Höhe-Tiefe	125,0 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung