


Einputzstrahler, 2-fach, rahmenlos

Artikel-Nr. 44008000

Licht.
Für Generationen.



Einputzstrahler, 2-fach, rahmenlos, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Gips / Aluminiumguss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 2 x 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A+ bis C,

Artikel-Nr.	44008000
Preis	93,10 €
Stand:	16.07.2019 09:54

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel /	2 Stk
Material	Gips / Aluminiumguss
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 2 x 50 W
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Art der Dimmung	sonstige
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	175 mm
Einbautiefe	120 mm

Spannung	12V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A+ bis C
Länge	170 mm
Breite	288 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung