


LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40

Artikel-Nr. 772 14084

LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40, schwarz. Ausführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35,8W, Lichtstrom: 3.230lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr. 772 14084
Stand: 24.11.2020 21:19

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	90 lm/W
Lichtstrom	3.230 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	2264 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung