



LED-Einbaudownlight, dim2warm

Artikel-Nr. 12116073



1.0 m	0.7 0.7	1648.0
2.0 m	1.4 1.5	412.0
3.0 m	2.1 2.2	183.1
4.0 m	2.8 2.9	103.0
5.0 m	3.5 3.6	65.9
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

LED-Einbaudownlight dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 930lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 24°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12116073
Preis	96,30 €
Stand:	02.09.2020 02:11
Rabattgruppe	1

Lichtfarbe	3000 K - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	24 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	74 mm
Einbautiefe	48 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	930 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung