


LED-Einbaudownlight  
**Artikel-Nr. 13382003**

Licht.  
 Für Generationen.



LED-Einbaudownlight, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6 W, Lichtstrom: 640.0 lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38.0 °, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>13382003</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                     |
| <b>Preis</b>       | 69,60 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE |
| <b>Stand:</b>      | 27.08.2019 10:09 | GASTRONOMIE                                   |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Lichtfarbe                | 3000 K                    |
| Farbe                     | chrom                     |
| Abstrahlwinkel            | 38 °                      |
| Anzahl der Leuchtmittel / | 1 Stk                     |
| Material                  | Aluminiumguss / Aluminium |
| Ausführung                | Plug&Play                 |
| Leistung                  | 6 W                       |
| Leuchtmittel              | LED                       |
| Farbwiedergabe            | CRI > 80                  |
| Außendurchmesser          | 90 mm                     |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe                  | 36 mm             |
| Strom                        | 350 mA            |
| Lichtstrom                   | 640 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | III               |
| Spannungsart                 | DC                |
| Sprengung                    | ohne Sprengung    |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Höhe-Tiefe                   | 10,0 mm           |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung   |